



Sicherheitsdatenblatt:



Überarbeitet am: 20/04/2004
Datum der Erstellung: 15/05/2004

1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktname: SICOMET 77 10GR
Produktnummer: 38877008
Stoff/Zubereitung: Cyanoacrylat
Gebiet: Europa
Adresse:
Henkel Loctite Deutschland GmbH.
Arabellastraße 17
D-81925 München
Telefon +49-89-92680
Telefax +49-89-910-1978
Notfallauskunft
Notfallrufnummer
+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Art: Cyanoacrylat klebstoff.

Inhaltsstoffe CAS No.	EINECS-Nr.	%	Einstufung
ETHYL-2-CYANACRYLAT 7085-85-0	230-391-5	80 - 100	Xi;R36/37/38

Zusätzliche Information:
Die Erklärungen der R-Sätze sind in Abschnitt 16 zu finden.

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Hauptexpositionswege: Augen, Atemwege, Haut.

Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

Verklebt Haut und Augenlider innerhalb von Sekunden. Hohe Reaktionsfähigkeit mit Wasser. (Siehe Abschnitt 4, Erste Hilfe)..

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen und medizinische Betreuung veranlassen.

Augenkontakt: Wenn das Auge so verklebt ist, daß es nicht geöffnet werden kann, Augenwimpern mit warmem Wasser durch Auflegen eines nassen Wattebausches lösen.. Cyanoacrylat verbindet sich mit dem Protein des Auges, erzeugt dadurch eine tränenreibende Wirkung, die hilft, den Klebstoff zu lösen.. Auge solange bedeckt halten, bis sich der 'Klebstoff vollständig abgelöst hat, das sind üblicherweise 1 bis 3 Tage.. Auge nicht mit Gewalt öffnen. Medizinische Versorgung veranlassen, wenn feste Partikel des Cyanacrylats unter dem Lid eingeschlossen sind und dadurch eine Verletzung durch Reibung verursachen..

Verschlucken: Sicherstellen, daß die Atemwege frei sind. Das Produkt polymerisiert sofort im Mund, wodurch es fast unmöglich wird, es zu verschlucken. Der Speichel trennt langsam das verfestigte Produkt vom Mund (mehrere Stunden)..

Hautkontakt: Verklebte Hautteile nicht auseinanderziehen. Diese können mit einem stumpfen Objekt wie einem Löffel nach einem Bad in warmen Seifenwasser vorsichtig voneinander gelöst werden.. Cyanacrylate geben während des Aushärtens Wärme ab. In seltenen Fällen kann eine große Produktmenge soviel Wärme produzieren, daß Verbrennungen entstehen.. Nachdem der Klebstoff von der Haut entfernt worden ist, sollten die Verbrennungen wie gewöhnliche Verbrennungen behandelt werden.. Falls die Lippen versehentlich zusammengeklebt werden, warmes Wasser auf die Lippen auftragen, für größtmögliche Benetzung mit Speichel und Druck vom Mundinneren sorgen.. Lippen schälen oder rollen bis sie sich lösen. Nicht versuchen, die Lippen mit entgegengesetzten Bewegungen auseinander zu ziehen..

Hinweise für den Arzt: Versehentlich zusammengeklebte Gewebe müssen nicht operativ getrennt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass verklebte Gewebe am besten durch passive nichtoperative Erste-Hilfe-Maßnahmen behandelt werden. Wenn schnelle Aushärtung zu Verbrennungen geführt hat, sollten diese nach Entfernen des Klebstoffs symptomatisch behandelt werden..

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel: Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Löschpulver oder Kohlendioxid verwenden

Spezielle Brandbekämpfungsmaßnahmen: Die Feuerwehrmänner müssen ein abgeschlossenes Positivdruck-Atemgerät (SCBA) tragen.

Ungewöhnliche Brand- oder Explosionsgefahren: keiner.

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Spurenmengen toxischer Rauchgase können bei der Veraschung freigesetzt werden; deshalb wird die Verwendung eines Atemgeräts empfohlen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Umweltschutzmaßnahmen: Bereich lüften.

Verfahren zur Reinigung: Zum Aufwischen keine Tücher verwenden. Mit Wasser fluten, um die Polymerisation zu vollenden, und vom Boden abkratzen. Ausgehärtetes Material kann als ungefährlicher Abfall entsorgt werden.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung: Entlüftung (mäßige) ist empfohlen, wenn große Mengen verwendet werden, oder dort, wo der Geruch vernehmbar wird (Geruchsschwelle ist ungefähr 1-2ppm). Der Einsatz von automatischen Auftragsgeräten ist empfohlen, um die Gefahr des Kontaktes mit der Haut oder den Augen zu minimieren.

Lager: Im Originalgebinde bei 2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F) lagern..

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Inhaltsstoffe CAS No.	ACGIH TLV	Österreich	Belgien	Tschechische Republik
ETHYL-2-CYANACRYLAT 7085-85-0	0.2 ppm TWA	2 ppm MAK 9 mg/m³ MAK		

Inhaltsstoffe CAS No.	Estland	Greece	Finnland	Frankreich	Ungarn
ETHYL-2-CYANACRYLAT 7085-85-0	10 mg/m³ TWA 2 ppm TWA 20 mg/m³ STEL 4 ppm STEL				

Inhaltsstoffe CAS No.	Deutschland	Irland	Niederlande	Portugal
ETHYL-2-CYANACRYLAT 7085-85-0		0.2 ppm TWA		0.2 ppm TWA

Inhaltsstoffe CAS No.	Polen	Spanien	Schweden	UK
ETHYL-2-CYANACRYLAT 7085-85-0			10 mg/m ³ LLV 2 ppm LLV 20 mg/m ³ STV 4 ppm STV	0.3 ppm STEL 1.5 mg/m ³ STEL

Handschutzmittel: Polyethylen- oder Polypropylenhandschuhe werden empfohlen, wenn große Mengen eingesetzt werden. Nicht PVC-, Gummi- oder Nylonhandschuhe verwenden. Augenschutz sollte verwendet werden, wenn Spritzgefahr besteht.. Keine PVC-, Gummi- oder Nylon-Handschuhe verwenden..

Schutzbrille/Gesichtsschutz: Augenschutz sollte immer getragen werden, wenn die Gefahr von Spritzern besteht.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form:	flüssig
Farbe:	klar farblos
Geruch:	Scharf. reizend
pH-Wert:	entfällt
Dampfdruck:	Geringer als 0.5 mm Hg bei 25 °C.
Siedepunkt/Siedebereich:	Größer als 100 °C.
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	unbestimmt
Dichte:	1.05-1.08
Dampfdichte:	Annähernd 3
Flammpunkt:	80°C (176°F) bis 93.4°C (200°F) geschlossener Tiegel nach Tag
Selbstentzündungstemperatur:	485°C (905°F)
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht verfügbar
Löslichkeit in Wasser:	Polymerisiert bei Contact mit Feuchtigkeit..
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser):	unbestimmt
Gehalt der VOC:	< 3 %

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität:	Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
Polymerisiering:	In Anwesenheit von Wasser, Aminen, alkalischen Substanzen und Alkohol kommt es zu einer schnellen exothermen Polymerisation.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	keiner
Zu vermeidende Stoffe:	Wasser, Amine, alkalische Substanzen und Alkohol.
Zu vermeidende Bedingungen:	spontane Polymerisation

Produktnummer 38877008
:

Produktname: SICOMET 77 10GR

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Einatmen:	Reizt die Atmungsorgane. Länger andauernde Einwirkung von hochkonzentrierten Dämpfen kann zu chronischen Effekten bei empfindlichen Personen führen.. In trockener Atmosphäre mit <50% rel. Luftfeuchtigkeit können Dämpfe die Augen und Atemwege reizen..
Haut:	Reizt die Haut. Verklebt die Haut binnen Sekunden. Als geringfügig toxisch eingestuft. Akuter LD50 Wert für die Haut (Kaninchen) >2000mg/kg.. Aufgrund der Tatsache, daß das Produkt auf der Hautoberfläche aushärtet, ist eine allergische Reaktion unwahrscheinlich..
Augen:	Dieses Produkt reizt die Augen.. Das flüssige Produkt verklebt die Augenlider. In trockener Atmosphäre (rel. Luftfeucht.<50%) können die Dämpfe zu einer Reizung führen und tränentreibend wirken..
Verschlucken:	Cyanacrylate sind als relativ geringfügig toxisch eingestuft. Der akute orale LD50 Wert ist >5000mg/kg (Ratte). Es ist fast unmöglich zu schlucken, weil es im Mund sofort polymerisiert..

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Mobilität:	Keine Daten verfügbar.
Bioakkumulation:	Keine Daten verfügbar.
Ökotoxische Wirkungen:	Biologisch abbaufähiges Produkt mit geringfügiger Toxizität. Biologischer und Chemischer Sauerstoffbedarf (BSB und CSB) sind unbedeutend.
Persistenz / Abbaubarkeit:	Nicht verfügbar
Wassergefährdungsklasse (WGK):	Kein Wasser verschmutzendes Mittel..

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt:	
Verfahren zur Reinigung:	Durch langsames Hinzufügen zu Wasser (10:1) polymerisieren. Als wasserunlösliche nicht toxische feste Chemikalie in genehmigten Mülldeponien entsorgen oder unter kontrollierten Bedingungen veraschen.. Der Abfall, der durch das Produkt anfällt, ist unerheblich im Vergleich zu den Teilen, in denen es eingesetzt wird.
Europäischer Abfallkatalog:	08 04 09 Abfallklebstoffe und -dichtungsmittel mit organischen Lösungsmitteln und anderen gefährlichen Substanzen.
Verpackungen:	
Verunreinigte Verpackungen:	In genehmigter Mülldeponie entsorgen oder veraschen.
Abfallschlüssel number:	Flüssigkeit 55905

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ICAO/IATA (Luft):

Identifikationsnummer:	UN 3334
Versandname:	Lufttransport reglementierte Flüssigkeiten, n.a.g
Gefahrenklasse oder Abteilung:	9
Verpackungsgruppen:	Keine

Ausnahmen: (Stoffe bis zu 500mls) Unbeschränkt

IMO/IMDG (Meer)

Identifikationsnummer:	keine
Versandname:	Unbeschränkt.
Gefahrenklasse oder Abteilung:	keine
Verpackungsgruppen:	keine
EmS:	keine

Produktnummer 38877008
:

Produktname: SICOMET 77 10GR

Meeresschadstoff: keiner

ADR/RID (Strasse & Schiene)

UN-nummer: keine
Versandname: Unbeschränkt.
Gefahrenklasse oder Abteilung: keine
Verpackungsgruppen: keine
Einstufungsschlüssel: keiner

15. VORSCHRIFTEN

Kennzeichnung Cyanacrylat. Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Gefahrenbezeichnung: Xi - Reizend.



Risiko-Schlagworte

R36/37/38 - Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Sicherheitstexte

S26 - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S23 - Dampf nicht einatmen.
S24/25 - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Zusätzliche Kennzeichnung Keiner

BetrSichV Entfällt. Frühere VBF-Klasse A-3

16. SONSTIGE ANGABEN

Erstellt von: Dr. Hanns Misiak., HRA Specialist. Health & Regulatory Affairs - Europe

SDB Überarbeitungsdaten: 16/09/2003

Die in diesem Sicherheitsblatt enthaltenen Informationen stammen von anerkannten Quellen und werden von uns nach besten Wissen und Gewissen angegeben; sie sind korrekt und entsprechen dem Stand der Technik zum angegebenen Zeitpunkt. Weder Loctite noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen irgendeine Haftung aus der Verwendung des hier beschriebenen Produktes/der hier beschriebenen Produkte. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt gemäß der Richtlinie 2001/59/EG zur 28. ATP der Richtlinie 67/548/EWG und der Richtlinie 1999/45/EC.

Erklärung der in Abschnitt 2 verwendeten R-Sätze.

R36/37/38 - Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.